

MD922 数字舵机

恒吉 MD922 数字舵机特点:

- 1. 采用金属齿轮，输出齿轮特别采用钢材料，强度更高更耐磨，精度更高，保证舵机长时间运行后输出误差依然非常小。
- 2. 舵机寿命更长，采用 FUTABA 舵机同一质量级别的高质量电机，并经试验证明可高速连续运行 50 小时。
- 3. 日本原材料制作外壳，坚固耐用，耐热稳定温度达到 120 度。
- 4. 采用与 FUTABA 数码舵机一样的高精度数码驱动集成电路，对控制信号能作出最快速最准确的反应。
- 5. 适用于 450 级别电动直升机的锁尾控制和高速滑翔机等对舵机反应速度要求很高的场所，MD922 完全兼容 FUTABA401 和 601 等大部分陀螺仪。

参数:

工作电压:	4.5V—6.0V	
工作温度:	-20℃ to 60℃	
运转速度:	0.07 sec/60℃ 6V	0.09 sec/60℃ 4.8V
扭力:	1.8kg.cm 6V	1.6kg.cm 4.8V
静态工作电流:	5mA	
工作电流:	50-180mA	
堵转电流:	600mA	
死区宽度:	≤3usec	
尺寸:	22.5*11.5*24.6mm	
重量:	12g	
轴承:	金属	
齿轮:	5 个金属齿轮	
连接线长度:	21cm	